

さらなる進化を遂げた、待望のドライブレコーダー

WITNESS III

ウィットネスⅢ

Drive Recorder

＜新型ドライブレコーダー＞

長時間録画・録音

セキュリティ対応

GPS機能付

2カメラ対応

W **ダブル 車内 & 車外** カメラで万全ガード!

思いがけない事故からドライバーを守るために開発されたWITNESSカメラ。
さらに“セキュリティ強化”と“高機能”を追求したWITNESSⅢが新登場。



新型ドライブレコーダー WITNESS III とは…?

長時間常時録画可能で幅広い使用用途に適応!

搭載車両が激増中のドライブレコーダー。搭載によって凶悪事件や事故の防止、万が一の際の事故記録などに役立ちます。万全のセキュリティ対策で、毎日の運行業務を安全・快適にサポートします。

カメラは2個まで
搭載可能



長時間・常時録画

長時間の常時録画によって、必要なシーンをしっかり記録。
(任意記録のGトリガーを併用)

各種外部入力情報

●ウインカー ●ブレーキ ●日時 等



GPS機能付

地図上に走行軌跡・各種データを表示。
時刻と車速を自動校正。

安全運転レポート

運行管理レポートが印刷でき、
運行状況の把握可能。

セキュリティ機能

USBキーとパスワードによって記録データを保護。

バックアップ電源搭載

急な電源遮断時やACC-OFF時も、書き込み中の映像を本体内部メモリに保存。

目安記録時間

使用CFカード	目安記録時間範囲(カメラ1)	目安記録時間範囲(カメラ2)
4 GB	3~40時間	3~20時間
8 GB	6~80時間	6~35時間
16GB	12~150時間	12~74時間
32GB	24~300時間	24~140時間

2カメラ対応(オプション)

オプションにてサブカメラの増設が可能。(他社カメラも接続可能)2台分の映像を同時に記録できます。

音声ガイダンス

急加速・急ハンドルなどを音声ガイダンスが警告、安全運転をサポート。録画の開始・終了時もアナウンスでお知らせ。

※記録時間は、記録画像サイズ(VGA/QVGA)、画質、フレームレート設定により異なります。
※録画した映像によって異なるため、録画時間を保証するものではありません。

<クリアな映像&音声を実現。ドライバーの安全と運行状況の把握に役立ちます>



仕様

電源	DC12~24V		
消費電流	待機時	3mA	
	本体+カメラ1	500mA	
	本体+カメラ2	700mA	
動作温度範囲	-20~+70℃		
保存温度範囲	-40~+85℃		
外形寸法(WXHxD)	本体	135×87×25mm	180g (CFカードなし)
	カメラ1	107×58×37mm (ブラケット除く)	94g (ケーブル・両面テープなし)
	カメラ2 ※オプション	60×46×34mm	43g (ケーブル・両面テープなし)

※製品の仕様は改善などのため、予告なく変更する場合がございます。

カメラ1 (130万CMOS)	撮像素子	CMOS 130万画素
	画角	水平 110°±5°
カメラ2 (30万CMOS)	撮像素子	CMOS 30万画素
	画角	水平 125°±5° (125°/90°選択可)
記録	記録メディア	コンパクトフラッシュカード ※32GBまで対応
	画像解像度	VGA (640×480)、QVGA (320×240)
	画像フレームレート	30/20/10/6 fps (可変)
	録画方式	MPEG4
	記録データ	日付、時間、GPS、Gセンサー、車速、累計走行距離、ブレーキ、左右ウインカー、アイドリング、速度オーバー
	記録データ再生方法	専用再生ソフト
	セキュリティ	専用再生ソフトの起動にはUSBキー必要、記録データ暗号化

■商品のお問い合わせは

Drive Camera 株式会社 ドライブ・カメラ

〒104-0032
東京都中央区八丁堀2-29-11 三雄舎ビル2F
TEL.03-6228-3171 FAX.03-6228-3172
<http://www.drive-camera.co.jp>